

Juni 2018

Inspektionsbrønd PRO 600

Nu udvider vi vores populære sortiment af inspektionsbrønde med flere konfigurationer af formstøbte varianter.









Hvorfor vælge PRO 600 fra Pipelife:

- Nordic Poly Mark
- Godkendt til 6 m jorddækning og max 5 m grundvand
- Faste tilslutninger for bedst mulig hydraulik
- Lys inspektionsvenlig inderside


Nordic Poly Mark



Nedenfor finder du vores komplette sortiment med ændringerne markeret med **blåt**

VVS-nr	Dim.		VVS-nr	Dim.	
	TP 1 Lige			TP 2 90°	
19 3270 116	160 mm		19 3271 616	160 mm	
19 3270 120	200 mm		19 3271 620	200 mm	
19 3270 125	250 mm		19 3271 625	250 mm	Ny model
19 3270 132	315 mm		19 3271 632	315 mm	Ny model
19 3270 140	400 mm				
	TP 1 45°			TP 3 90° venstre	
19 3272 125	250 mm		19 3274 116	160 mm	Ny model
19 3272 132	315 mm		19 3274 120	200 mm	
			19 3274 125	250 mm	Ny model
			19 3274 132	315 mm	Ny model
	TP 1 90°			TP 4 90° Højre	
19 3271 120	200 mm	Helt Ny	19 3274 216	160 mm	Ny model
19 3271 125	250 mm		19 3274 220	200 mm	
19 3271 132	315 mm		19 3274 225	250 mm	Ny model
			19 3274 232	315 mm	Ny model
	TP 2 45°			Løs bund del, højde 500 mm	
19 3272 616	160 mm		19 3274 860		Helt Ny
19 3272 620	200 mm				
19 3272 625	250 mm				

Pipelife Sverige AB

Box 50, SE-524 02 Ljung, Sweden

T +46 513 221 00

F +46 513 221 99

E info@pipelife.se

www.pipelife.se