



**Brug
indersiden!**

TopSpeed

Fleksible rør med lavfriktions inderside

PIPELIFE 

TopSpeed

– Brug indersiden!

Fleksible PVC installationsrør - lavfriktion

Med introduktionen af TopSpeed teknologien åbner der sig en helt ny dimension i montagearbejdet med at trække kabler i rør.

Topspeed-rørets indvendige lavfriktionsbelægning udgør næmest en revolution for branchen og ikke mindst for installatørerne, som af og til oplever problemer i forbindelse med at trække eller udvide installationen af kabler i almindelige rør.

Produktbeskrivelse:

Fleksibelt installationsrør i PVC, selvslukkende

Trykklasse: 750 N

Farve: grå RAL 7035

Temperaturområde installeret:

-25 - +60°C

Godkendt iht: EN 61386-1 samt 22.

| LM nr. | Dim. mm | Lengde m | Indstøbning |
|------------|---------|----------|-------------|
| 5730000087 | 16/10,8 | 50/1500 | Ja |
| 5730000126 | 16/10,8 | 100/1800 | Ja |
| 5730000100 | 20/14,4 | 50/1000 | Ja |
| 0430201330 | 20/14,4 | 100/1800 | Ja |

- Trækmodstanden reduceres med op til 70%
- Mulighed for længere kabeltræk
- Hurtigere installation
- Intet behov for smøremiddel
- Hurtigere bearbejdning ved udvidelser
- Lavere total omkostning

Enkel installation med lav friktion



Pipelife Sverige AB

Box 50, SE-524 02 Ljung

T +46 513 221 00

F +46 513 221 99

E info@pipelife.dk

www.pipelife.dk


Nordic Poly Mark

