



**Nyhed**  
Nu med  
lavfriktions inderside!

**Glatte installationsrør**  
med lavfriktionsinderside





**Nyhed**  
Nu med  
lavfriktions inderside!

## Glatte PVC installationsrør - lavfriktion

- Trækmodstanden reduceres med op til 70%
- Mulighed for længere kabeltræk
- Hurtigere installation
- Intet behov for smøremiddel
- Hurtigere bearbejdning ved udvidelser
- Lavere total omkostning

### Produktbeskrivelse:

PVC installationsrør, stive, selvslukkende

**Trykklasse:** 750 N

**Længde:** 4 meter

**Farve:** Beige

**Temperaturområde installeret:**

-25 - +60°C

**Godkendt iht:** EN 61386-1 samt 21.

LM nr.	Dim. udv/indv	Emb. m	Indstøbning
5730000029	16/13,0	96	Ja
5730000032	20/16,9	96	Ja
5730000045	25/21,4	76	Ja
5730000058	32/27,8	40	Ja
5730000061	40/35,4	40	Ja
5730000074	50/44,3	28	Ja



Pipelife Sverige AB

Box 50, SE-524 02 Ljung

T +46 513 221 00

F +46 513 221 99

E info@pipelife.dk

www.pipelife.dk

  
Nordic Poly Mark

