

Halogenfrie installationsrør

De halogenfrie stive plastrør udmærker sig ved følgende parametre:

- Tidsbesparende installation
- Halogenfrit og brandhæmmende
- Lavfriktionsinderside for hurtigere montage

**LAVFRIKTIONS
INDERSIDE!**



Produktbeskrivelse: Halogenfri, stive installationsrør med mufte, inderside med lavfriktion, standardfjeder kan anvendes, selvslukkende, bøjelige.

Stivhedsklasse: 320 N

Længde: 3 m


Farve: Grå

Temperaturområde installeret: -25 - +105°C

Godkendt iht.; EN 61386-1 og EN 61386-21

Halogenfri stive installationsrør med mufte, inderside med lavfriktion, 320N

LM nr.	Dim udv/indv	Længde m	Emb m	Indstøbning
5730200337	16/13,2	3	72	Nej
5730200340	20/17,0	3	72	Nej
5730200353	25/21,7	3	57	Nej
5730200366	32/28,4	3	30	Nej
5730200379	40/35,8	3	30	Nej
5730200382	50/45,5	3	21	Nej



Pipelife Sverige AB

Box 50, SE-524 02 Ljung, Sweden

T +46 513 221 00

F +46 513 221 99

E info@pipelife.se

www.pipelife.dk