



**Brug
indersiden!**

TopSpeed

Fleksible rør med lavfriktions inderside

TopSpeed

– Brug indersiden!

Fleksible PVC installationsrør - lavfriktion

Med introduktionen af TopSpeed teknologien åbner der sig en helt ny dimension i montagearbejdet med at trække kabler i rør.

Topspeed-rørets indvendige lavfriktionsbelægning udgør næmest en revolution for branchen og ikke mindst for installatørerne, som af og til oplever problemer i forbindelse med at trække eller udvide installationen af kabler i almindelige rør.

Produktbeskrivelse:

Fleksibelt installationsrør i PVC, selvslukkende

Trykklasse: 750 N

Farve: grå RAL 7035

Temperaturområde installeret:

-25 - +60°C

Godkendt iht: EN 61386-1 samt 22.

LM nr.	Dim. mm	Lengde m	Indstøbning
5730000087	16/10,8	50/1500	Ja
5730000126	16/10,8	100/1800	Ja
5730000100	20/14,4	50/1000	Ja
0430201330	20/14,4	100/1800	Ja

- Trækmodstanden reduceres med op til 70%
- Mulighed for længere kabeltræk
- Hurtigere installation
- Intet behov for smøremiddel
- Hurtigere bearbejdning ved udvidelser
- Lavere total omkostning

Enkel installation med lav friktion



Pipelife Sverige AB

Box 50, SE-524 02 Ljung

T +46 513 221 00

F +46 513 221 99

E info@pipelife.dk

www.pipelife.dk


Nordic Poly Mark

